

ISOCUT VG 32

Масло для обработки металлов



PRODUCT INFORMATION

Масло для металлообработки

ISOCUT VG 32 содержит специальные присадки, повышающие способность снижать давление, улучшая тем самым стойкость режущего инструмента.

Возможности применения и примеры обработки:

ISOCUT VG 32 – светлое, безвредное для кожи масло, применяется при обработке металлов на станках ЧПУ. Особенно высокая стойкость режущего инструмента достигается при зубофрезеровании.

ISOCUT VG 32 особенно хорошо подходит для обработки улучшенных сталей и материалов с высокой прочностью. При критической обработке врезного шлифования с **ISOCUT VG 32** достигается очень хорошая стойкость инструмента.

Благодаря наличию специальных присадок **ISOCUT VG 32** препятствует образованию масляного тумана, а за счет высококачественных базовых масел - имеет продолжительный срок службы.

ISOCUT VG 32 не содержит хлор.

ISOCUT VG32 подходит также для обработки меди, латуни и бронзы.

ISOCUT VG 32 возможно использовать в качестве смазочного и гидравлического масла, поэтому его рекомендуется использовать на станках, где невозможно предотвратить смешивание масла для режущего инструмента с маслом для гидравлических систем

Параметры

Класс вязкости ISO	VG 32
Цвет	желтый
Плотность при 20°C DIN 51575 [г/см ³]	0,872
Вязкость при 40°C DIN 51562 [мм ² /с]	32,0
Температура вспышки ISO 2592 [°C]	210
Температура застывания ISO 3016 [°C]	-10

Действует только в сочетании с EC-Safety-Data-Sheet. .

1511066

Приведенная здесь информация считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, изучения и проверки. Никакие гарантии не выражаются или подразумеваются, поскольку использование наших продуктов не под нашим контролем. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендующие нарушение какого-либо патента.