



# ISOLAP 6937

Притирочная жидкость

ISOLAP 6937 притирочная жидкостью без твердых притирочных компонентов, обеспечивающая сильные тиксотропные свойства. Продукт был разработан для притирки гипоид-зубчатых конических зубчатых передач на машинах GLEASON-KLINGELNBERG и Oerlikon. Добавление происходит по мере необходимости до определенного размера зерна, помешивая на месте. Притирочный песок необходимо добавить перед использованием.

Проникновение гидравлического масла не ухудшает эксплуатационные характеристики ISOLAP 6937. Приклеивание к зубчатым передачам комплектов остатков очень мало, что приводит к минимальному потреблению.

Поскольку ISOLAP 6937 обеспечивает отличные свойства промывки водой, использование чистящих средств на основе растворителя не требуется. ISOLAP 6937 сохраняет свои эмульгирующие свойства на морозе, а также в горячей воде. Однако для улучшения промывочной способности можно использовать водные очистители.

## Физические данные

Внешний вид		Серо зеленый	
Плотность при 20 °C	DIN 51757	0.930	г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 20 °C	DIN 51562/1	тиксотропная	
Температура застывания	ISO 3016	<0	°C
pH –уровень 3%	DIN 51369	8.5	

## Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

110524-fc-217108

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.