

SUPERFIN 100

Масла для металлообработки

SUPERFIN 100 представляет из себя низковязкое масло для смазки и охлаждения режущего инструмента на основе высококачественных рафинатов минеральных масел с комплектом присадок обеспечивающих хорошее качество поверхности готового изделия при высокой стойкости режущего инструмента и высокой производительности обработки.

SUPERFIN 100 применяется для хонингования и чистовой обработки стали, чугуна, легких и цветных металлов.

SUPERFIN 100 обладает хорошей смазывающей и антикоррозионной способностью.

SUPERFIN 100 не содержит хлора, PCB и PCT; почти без запаха.

Технические данные:

Форма:	жидкость	
Цвет:	бесцветная, прозрачная, блестящая	
Запах:	слабый	
Плотность при 20°C:	0,836 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 20°C:	7,9 мм ² /с	DIN 51562 ч.1
Темп. вспышки:	> 120 °C	ISO 2592
Темп. застывания:	- 5 °C	ISO 3016
Кислотное число:	1,0	
Растворимость в воде:	не смешивается	

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.